

RF Control Smart

Viele unserer smarten Produkte haben nicht nur Bluetooth oder WiFi-Anbindung!

Sie lassen sich zusätzlich über RF Control - Funkfernbedienungen und -Empfänger erweitern diese dann auch Standalone, sodass Sie selbst entscheiden können, welche bzw. alle dieser smarten Funktionen Sie verwenden wollen.

Die zusätzlichen RF-Steuerungsfunktionen können dann über zusätzliche RF-Dimmer, -Schalter und Gruppensteuerungen abgerufen werden.

Nachstehend finden Sie hierzu die dazu kompatiblen Produkte:
smarte Leuchten, SmartHome-Module,
Taster, Drehdimmer, Gruppenschalter uvm.



Smart Home RF-Fernbedienungen

Fernbedienung zur Verwendung mit RF-Geräten aus dem SmartHome-Sortiment von Malmbergs.

Bis zu 50 RF-Beleuchtungsgeräte können mit derselben Fernbedienung gesteuert werden.

Reichweite: max. 50m, Frequenz: 2.485GHz, Batterie: CR2430 3V, Maße (BxHxT): 84x84x15 mm

Die Fernbedienung ist batteriebetrieben und passt in den 55er-Rahmen der gängigsten Schalterfabrikate und wird in einem Rahmen mit einer Metallplatte auf der Rückseite geliefert. Die eigentliche Steuerung haftet über Magnete an der Metallplatte und kann herausgenommen werden. Malmbergs Fernbedienungen sind in vielen verschiedenen Alternativen erhältlich, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.



Funktionen	Beschreibung
ON/OFF	Ein / Aus schalten
DIM	Dimmen
CCT	Einstellen der Farbtemperatur/-intensität (CCT)
RGB	Umschalten zwischen verschiedenen Farb-Modi (RGB)
SCENE	+ Szenen
ON/OFF/DIM	Turn on/turn off, dim 2 Kanal-Module

Je nach Anforderung und Wunsch kann die Fernbedienung mit 1 bis 3 Zonen geliefert werden. Die Zonen geben die Anzahl der Beleuchtungsgruppen an, die mit einer einzigen Fernbedienung gesteuert werden können. Beispiel:

Zone 1: RGB Downlights in der Decke

Zone 2: Deckenleuchte mit weiß steuerbarem CCT-Licht

Zone 3: SmartHome Ein/Aus-Modul mit einem Gerät/Leuchte

Mit der 3 Zonen-Fernbedienung können Sie alle Geräte steuern. Wenn Sie in diesem Szenario 3 drücken, funktioniert nur die ON & OFF-Taste. Sollten also bestimmte Tasten nicht auf das mit der Zone verbundene Gerät zutreffen, haben diese Tasten keine Wirkung, wenn sie gedrückt werden.

Artikel Nr.	Funktionen	Anzahl Zonen
9917056	ON/OFF	1
9917057	ON/OFF	2
9917058	ON/OFF	3
9917059	ON/OFF/DIM	1
9917060	ON/OFF/DIM	2
9917061	ON/OFF/DIM	3
9917062	ON/OFF/DIM/CCT	1
9917063	ON/OFF/DIM/CCT	2
9917064	ON/OFF/DIM/CCT	3
9917065	DIM/CCT/RGB/SCENE	1
9917066	DIM/CCT/RGB/SCENE	2
9917067	DIM/CCT/RGB/SCENE	3
9917068	ON/OFF/DIM 2 channels	1
9917069	ON/OFF/DIM 2 channels	2
9917070	ON/OFF/DIM 2 channels	3
9919061	ON/OFF/DIM (Dreh-)	1

Übersicht
über die
SmartHome
Tast-/Dreh-
RF-Fernbedienungen

Fernbedienung zur Verwendung mit RF-Geräten aus dem SmartHome-Sortiment von Malmbergs.
 Bis zu 50 RF-Beleuchtungsgeräte können mit derselben Fernbedienung gesteuert werden.
 Reichweite: max. 50m, Frequenz: 2.485GHz, Batterie: CR2430 3V, Maße (BxHxT): 84x84x15 mm
 Die Fernbedienung ist batteriebetrieben und passt in den 55er-Rahmen der gängigsten Schalterfabrikate und wird in einem Rahmen mit einer Metallplatte auf der Rückseite geliefert. Die eigentliche Steuerung haftet über Magnete an der Metallplatte und kann herausgenommen werden. Malmbergs Fernbedienungen sind in vielen verschiedenen Alternativen erhältlich, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

9917056 - Smart Home RF Taster
 RF-Fernbedienung ON / OFF, 1 Zone




9917057 - Smart Home RF Taster
 RF-Fernbedienung ON / OFF, 2 Zonen



9917058 - Smart Home RF Taster
 RF-Fernbedienung
 ON / OFF, 3 Zonen

9917059 - Smart Home RF Taster
 RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 1 Zone



9917060 - Smart Home RF Taster
 RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 2 Zonen



9917061 - Smart Home RF Taster
 RF-Fernbedienung
 ON / OFF / DIM, 3 Zonen

Fernbedienung zur Verwendung mit RF-Geräten aus dem SmartHome-Sortiment von Malmbergs.
Bis zu 50 RF-Beleuchtungsgeräte können mit derselben Fernbedienung gesteuert werden.

Reichweite: max. 50m, Frequenz: 2.485GHz, Batterie: CR2430 3V, Maße (BxHxT): 84x84x15 mm

Die Fernbedienung ist batteriebetrieben und passt in den 55er-Rahmen der gängigsten Schalterfabrikate und wird in einem Rahmen mit einer Metallplatte auf der Rückseite geliefert. Die eigentliche Steuerung haftet über Magnete an der Metallplatte und kann herausgenommen werden. Malmbergs Fernbedienungen sind in vielen verschiedenen Alternativen erhältlich, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

9917062 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM / CCT, 1 Zone



9917063 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM / CCT, 2 Zonen



9917064 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung
ON / OFF / DIM / CCT, 3 Zonen

9917065 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 1 Zone



9917066 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 2 Zonen



9917067 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung
ON / OFF / DIM, 3 Zonen

Fernbedienung zur Verwendung mit RF-Geräten aus dem SmartHome-Sortiment von Malmbergs. Bis zu 50 RF-Beleuchtungsgeräte können mit derselben Fernbedienung gesteuert werden. Reichweite: max. 50m, Frequenz: 2.485GHz, Batterie: CR2430 3V, Maße (BxHxT): 84x84x15 mm Die Fernbedienung ist batteriebetrieben und passt in den 55er-Rahmen der gängigsten Schalterfabrikate und wird in einem Rahmen mit einer Metallplatte auf der Rückseite geliefert. Die eigentliche Steuerung haftet über Magnete an der Metallplatte und kann herausgenommen werden. Malmbergs Fernbedienungen sind in vielen verschiedenen Alternativen erhältlich, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.



9917068 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 2 Kanäle, 1 Zone



9917069 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 2 Kanäle, 2 Zonen



9917070 - Smart Home RF Taster
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 2 Kanäle, 3 Zonen

9919061 - Drehdimmer VRI, superflach
RF-Fernbedienung ON / OFF / DIM, 1 Zone

Zum Ansteuern für RF-Module. Fernbedienung in Form eines Dimmers, so flach wie ersichtlich und kann, als Fernbedienung, auch aus dem Rahmen genommen werden.

Technische Daten: Batterie CR2430 3V, BxHxT 84x84x15mm, Frequenz 2.485 GHz, Funktion ON/OFF/DIM, Drehen, Anzahl Zonen 1, Reichweite max. 50 m



Smarte Dimmer & Module inklusive RF

 Module, kompatibel zu den RF-Steuerungen



Smart Home RF
Schalt-Modul 5.0
1x2300W oder 1x250W LED
Maße (BxHxT) 46x46x18 mm,
Schutzart IP20, Spannung 230V
Art-Nr. 9917075



Smart Home RF 2-fach
Schalt-Modul 5.0
2X1150W / 2X150W LED
(BxHxT) 46x46x18 mm, Schutzart IP20,
Typ Phasenabschnitt,
RC; Spannung 230V Art-Nr. 9917077



Smart Home RF 2-fach
Dimmer-Modul 5.0
2x100W LED
Maße (BxHxT) 46x46x18 mm
Art-Nr. 9917078



Smart Home RF
Dimmer-Modul 5.0
1x150W LED

Maße (BxHxT) 46x46x18 mm,
Typ Phasenabschnitt, RC; Spannung 230V
Art-Nr. 9917076



Smart Home RF
Rollladenmodul
Maße (BxHxT) 46x46x18 mm,
Schutzart IP20, max. Leistung 3A
Art-Nr. 9917097



Bluetooth Smart Modul
350 – 750mA/12V/24V

Artikel Nr.	Power W	Out A DC	Out V DC
9952126	7		12/24
	2.4-7.7	350mA	
	3.5-7.7	500mA	
	4.9-7.7	750mA	



WiFi-Empfänger RGBCW, inkl. RF

Artikel Nr.	Beschreibung	Dim in mm	A / Kanal	Für DC – V
9917029	WiFi-Empfänger RGB-CW, mit RF	84x84x47	Max. 8A	12/24V



RF-Fernsteuerung DIM/CCT/RGB/SCENE



Artikel Nr. Beschreibung Dim in mm
9917045 RF-Fernb. 86x86x15

RF Fernbedienung beinhaltet
magnetische Wandhalterung

RF-Fernbedienung RGBW / RGB

Artikel Nr. Beschreibung Dim in mm
9917015 RF-Fernb. 140x48x17



Smart Home RF Taster
für Rollladenmodul auf-Stop-ab
(BxHxT) 75,5x32,5x16,5 mm,
Art-Nr. 9917098

RF-Fernbedienung Single Color

Artikel Nr. Beschreibung Dim in mm
9917019 RF-Fernb. 140x48x17



RF-Fernbedienung Dual Color

Artikel Nr. Beschreibung Dim in mm
9917020 RF-Fernb. 140x48x17



HF-Empfänger RGBW / RGB /
Single / Dynamisch



Artikel Nr.	Beschreibung	Volt	Strom
9917018	RGBW-Empf.	12-36VDC	4x5A

Smarte Leuchten mit WiFi und Bluetooth inklusive RF-Empfänger

Sirius LED Panel Tune & RGBW - Art-Nr. 9970018 bis -23



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp	HxBxT in mm
9970018	18	3000-6000K	295x295x12
9970019	36	3000-6000K	595x595x12
9970020	36	3000-6000K	1195x295x12
9970021	18	RGBW	295x295x12
9970022	36	RGBW	595x595x12
9970023	36	RGBW	1195x295x12

SLIM Downlight Tune & RGBW



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974604	6	3000-6000K
9974606	10	3000-6000K
9974608	15	3000-6000K
9974605	6	RGBW
9974607	10	RGBW
9974609	15	RGBW

Bluetooth Downlight Kit – Tune/CCT MD-29



https://www.youtube.com/watch?v=t2uYyIYfZcl&feature=emb_imp_woyt

Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974658	3x1.2	2700-5500K

Bluetooth Downlight Kit – Tune/CCT MD-70



https://www.youtube.com/watch?v=OulwJ5B8Hnc&feature=emb_imp_woyt

Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974659	3x2.2	2700-5500K

Bluetooth Downlight Kit - Tune MD-305



https://www.youtube.com/watch?v=Ec317MsKKkI&feature=emb_imp_woyt

Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974660	3x6	2700-5500K

Bluetooth Downlight Kit - Tune MD-315



https://www.youtube.com/watch?v=9TL_rZA1lbw&feature=emb_imp_woyt

Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974657	3x3	2700-5500K

Smarte Leuchten mit Bluetooth und RF-Empfänger

Bluetooth Anbauleuchte Tune/CCT



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp	Dim in mm
9974661	10	2700-5500K	400x93x32
9974662	14	2700-5500K	600x93x32
9974663	18	2700-5500K	800x93x32

Bluetooth Einbau-Downlight MD-72 Tune/CCT und RGB



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974721	4	2700-5500K
9974722	4	2700-5500K/RGB

Bluetooth Einbau-Downlight MD-230 Tune/CCT und RGB



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974640	5	2700-5500K
9974711	5	2700-6000K RGB

Bluetooth Einbau-Downlight MD-231 Tune/CCT und RGB



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974643	5	2700-5500K
9974714	5	2700-6000K RGB

Bluetooth Einbau-Downlight MD-232 Tune/CCT und RGB



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974646	10	2700-5500K
9974717	10	2700-6000K RGB

Smarte Leuchten mit Bluetooth inkl. RF-Empfänger



Bluetooth Anbau-Leuchte ESS Tune/CCT und RGB
Einsatz wechselbar



Malmbergs ESS ist ein modulares System mit vielen Optionen. Basisplatte kombiniert mit wechselbarer Lichtquelle. ESS-Grundplatte, auch mit Rahmen erhältlich

Artikel Nr.	Dim mm
9974773	160x33



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp	Form
9974743	12	2700-5500K	Rund
9974749	18	2700-5500K	Rund
9974755	30	2700-5500K	Rund
9974761	18	2700-5500K	Quadrat
9974762	18	2700-5500K RGB	Quadrat
9974767	25	2700-5500K	Quadrat
9974744	12	2700-5500K RGB	Rund
9974750	18	2700-5500K RGB	Rund
9974756	30	2700-5500K RGB	Rund
9974762	18	2700-5500K RGB	Quadrat
9974768	25	2700-5500K RGB	Quadrat

Bluetooth Einbau-Downlight MD-9 Tune/CCT und RGB
Einsatz wechselbar



Artikel Nr.	Watt	Farbtemp
9974779	6	2700-5500K
9974780	6	2700-5500K RGB

Malmbergs MD-9 Lampenfassung 9974774, mit wechselbarer Lichtquelle



Bluetooth Ein-Aufbau-Downlight MD-530 Tune/CCT und RGB
Einsatz wechselbar



MD-530, Downlight, GX53 Malmbergs MD-530 Downlight mit wechselbarer GX53 Lichtquelle und Distanzrinne.

Artikel Nr.	Watt	Farbtemp	Fassung
9974737	7	2700-5500K	GX53
9974737	7	2700-5500K RGB	GX53

